



**RUBBER SERVICE SRL**

## **Antiadherente Líquido**

Dispersión acuosa de **Antiadherente P**

Este material predispersado se presenta como una solución apropiada para aquellas empresas que no poseen los equipos necesarios para la correcta dispersión de **Antiadherente P** en agua.

El estado de predispersión de **Antiadherente Líquido** permite una rápida dilución a las concentraciones de uso, simplemente agregando la cantidad necesaria sobre agua a temperatura ambiente y homogeneizando con leve agitación.

Propiedades :

Composición : Dispersión acuosa de **Antiadherente P**  
Concentración : 18,5 – 21,5 % de sólidos.

Dosificación :

El agregado de 6 a 12% en peso de **Antiadherente Líquido** en agua será suficiente para producir una película que evitará el pegado entre planchas para la mayoría de los compuestos usuales en la industria.

OBSERVACIONES :

La finísima película antiadherente que se deposita sobre mezclas crudas, es absolutamente compatible con los cauchos, y no produce inconvenientes de falta de adhesión durante la vulcanización

Envases

**Antiadherente Líquido** se presenta en tambores de 200 Kg y bidones de 20 Kg.

Estabilidad: 12 meses aproximadamente, dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina

Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**