



**RUBBER SERVICE SRL**

## **DISECANTE V.N.**

**DISECANTE V.N.** es un producto desarrollado para absorber humedad de los compuestos de P.V.C. y Plásticos, evitando los efectos que la misma produce durante la etapa de procesabilidad.

**DISECANTE V.N.** se compone, básicamente, de muy pequeñas partículas (Granulometría 325) de óxido de calcio, con poderosa acción deshidratante, que se encuentran recubiertas de D.O.P. (para evitar su degradación por efecto de la humedad ambiente) y facilitar la inclusión en el compuesto.

Se recomienda su utilización en todos aquellos procesos, donde el agua absorbida en la mayoría de las materias primas pasa al estado gaseoso, incrementando notoriamente su volumen y generando poros y pérdida de estabilidad dimensional del producto final.

Este tipo de problemas es característico en la producción de plásticos, masticos, etc.

Se sugiere una dosificación de 3 a 20 partes de **DISECANTE V.N.** por cada 100 de compuesto, variando la misma en función de las materias primas utilizadas, su cantidad y su estado de conservación.

Dada la alta higroscopicidad del producto, se recomienda no dejarlo expuesto al aire y humedad ambiente.

Estabilidad: El producto es estable hasta 12 meses si las condiciones de almacenaje son normales, es decir, lugares frescos y secos.

Envase: Cajas de cartón de 22,5 Kg., conteniendo 15 bolsas de 1,5 Kg. cada uno, pudiendo presentarse en bolsas de 30 Kg.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina  
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**