



## **RUBBER SERVICE SRL**

### **M A X I F L E X P 3**

PLASTIFICANTE POLIMERICO PARA COMPUESTOS TERMOPLASTICOS

- \* MAXIMA RESISTENCIA A LA MIGRACION
- \* MAXIMA RESISTENCIA A LA EXTRACCION
- \* MINIMA VOLATILIDAD

**MAXIFLEX P3** es un plastificante polimérico de alto peso molecular que se usa como plastificante primario en compuestos de PVC

**MAXIFLEX P3** se caracteriza por su muy baja extractabilidad en contacto con hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales y minerales, soluciones jabonosas, naftas, alcoholes, detergentes, etc.

Su muy bajo nivel de migración lo califica para su utilización en compuestos en contacto con adhesivos, pinturas, cauchos, etc., y su baja volatilidad en todas aquellas aplicaciones donde se desee evitar el efecto de fogging y mantener propiedades mecánicas en largos períodos de tiempo.

Envases : Tambores de 200 litros

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina  
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**