



## **RUBBER SERVICE SRL**

### **MAXIFLOW R. S.**

Auxiliar de elaboración para mezclas de cauchos naturales y sintéticos, excepto cloroprenos.

Producto Químico : Sales de Zinc de ácidos grasos

Propiedades:

- Fuerte efecto reductor de la viscosidad y máxima fluencia
- Dispersante de cargas activas ,inactivas y aditivos en general
- Reduce el tiempo de mezclado. Ahorra tiempo y energía
- Aumenta notablemente la velocidad de inyección, transferencia y extrusión, reduciendo los costos de elaboración. Notable reducción de scrap.
- Homogeniza rápidamente mezclas de polímeros de distintas viscosidades

Efectos sobre la Vulcanización:

- Aumenta el período de fluidez debido a una muy baja generación térmica conferida por su alto poder lubricante.
- Activa la vulcanización por su contenido en Zinc
- Mejora los valores físico-mecánicos y su repetitividad comparativa entre batch y batch debido a una superior dispersión.
- No genera productos gaseosos a altas temperaturas de curado

Dosificación: de 0.5 a 10 partes referidas a 100 de polímero.

**MAXIFLOW R.S.** no produce manchabilidad por migración ni por contacto.

Estabilidad: Aproximadamente 1 año.

Envase: Bolsas de 25 Kgr.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina  
Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

**[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)**